

Split Cielo Piso

R-410A



MODELO			CCF-24HRE	CCF-36HRE	CCF-48HRE	CCF-60HRE
Voltaje, Fase y Frecuencia		V / Ph / Hz	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50	380 / 3 / 50
FRIO	Capacidad Total	W	7.200	10.600	14.000	17.600
		BTU/HR	24.000	36.000	48.000	60.000
	Potencia Absorbida	W	2.180	3.770	4.870	5.710
CALOR	Corriente Absorbida	A	10,09	6,76	8,88	10,42
	Capacidad Total	W	8.100	11.700	15.500	18.500
		BTU/HR	27.500	40.000	53.000	63.500
	Potencia Absorbida	W	2.500	3.500	5.130	5.970
	Corriente Absorbida	A	11,59	6,28	9,33	10,83
	Potencia Máxima Absorbida	W	3.250	4.810	7.000	8.200
	Corriente Máxima Absorbida	A	15,4	7,3	10,6	12,5
	Tipo Compresor		Rotativo	Scroll	Scroll	Scroll
	Caudal de Aire	m ³ /h	1.200	1.500	1.800	1.800
	Nivel de Ruido (Alta-Media-Baja)	dB(A)	46 / 43 / 38	50 / 47 / 41	51 / 48 / 42	51 / 48 / 42
	Carga Refrigerante	gr	2.360	2.830	2.890	3.310
Tipo Termostato			Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto	Control Remoto
Tuberías	Gas	pulgadas	5/8	5/8	3/4	3/4
	Líquido	pulgadas	3/8	3/8	3/8	3/8
Longitud Máxima de Tuberías		mm	30	50	50	50
Máxima Diferencia entre U/I y U/E		mm	15	30	30	30
Dimensiones (W x D x H)	Unidad Interior	mm	1.280 x 660 x 205	1.280 x 660 x 205	1.631 x 660 x 205	1.631 x 660 x 205
	Unidad Exterior	mm	800 x 300 x 690	903 x 354 x 857	945 x 340 x 1.255	945 x 340 x 1.255
Peso Neto	Unidad Interior	kg	32	33	44	44
	Unidad Exterior	kg	49	90	100	101



Auto Start:

Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.



Deshumidificación Inteligente:

la unidad cuenta con un sistema que mantiene el ambiente libre de humedad.



Bajo Nivel de Ruido:

Ambas unidades (UI/UE) están diseñadas para operar silenciosamente. Esto permite minimizar la contaminación acústica en donde desee opere el equipo.

CLARK
AIR - CONDITIONING

+ 562 2 840 5000
www.clark-airconditioning.com

LINEA COMERCIAL 2015